

Tabelle 1: Wichtung der Baufenster

pot. Baufenster			Kriterium a		Kriterium b					Kriterium c	Auswertung		
Bau- fenster	ETRS [x]	ETRS [y]	Abstand zu Fronhoven	Punkte: Normierung auf 0 - 4 (40 %)	Abstand IP Ostring (30 dB) in km	Abstand IP Neu Lohn (29 dB) in km	Delta 29 db - 30 dB (G- 0,15)	LOG10(F²)+ LOG10(H²)	Punkte: Normierung auf 0 - 4 (40 %)	Radar- verträglich (20 %)	Punkte Gesamt (E+J+K)	Rangfolge Gesamt	
	B	C											D
	A												
	a	310056	5640196	2,19	3,7	1,69	3,00	2,85	1,367	1,3	0	5,02	10
	b	309643	5639877	1,78	2,7	2,04	2,67	2,52	1,423	1,9	2	6,65	4
	c	309247	5639810	1,71	2,5	2,21	2,65	2,50	1,485	2,6	2	7,15	3
	d	309315	5639452	1,34	1,6	2,53	2,29	2,14	1,466	2,4	2	6,03	7
	e	308709	5639358	1,43	1,8	2,84	2,39	2,24	1,608	4,0	0	5,83	9
	f	308946	5639109	1,10	1,0	2,97	2,07	1,92	1,512	2,9	2	5,92	8
	g	310408	5640176	2,30	4,0	1,76	3,04	2,89	1,411	1,8	2	7,79	1
	h	310439	5639775	1,96	3,2	2,15	2,66	2,51	1,465	2,4	2	7,56	2
	i	310081	5639590	1,63	2,3	2,30	2,40	2,25	1,428	2,0	2	6,32	5
	j	310313	5639323	1,52	2,1	2,58	2,19	2,04	1,442	2,1	2	6,19	6
	k	309893	5639234	1,23	1,3	2,65	2,03	1,88	1,397	1,6	2	4,96	11
	l	310123	5638968	1,12	1,1	2,92	1,80	1,65	1,365	1,3	2	4,34	12
	m	309866	5638659	0,72	0,1	3,23	1,46	1,31	1,250	0,0	2	2,06	14
n	309320	5639065	0,96	0,7	2,90	1,91	1,76	1,416	1,9	0	2,51	13	
o	309536	5638792	0,70	0,0	3,13	1,60	1,45	1,314	0,7	0	0,71	15	